



## Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

### DECOR XYLOFARM AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 16.06.2023



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM AQUA** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας πολυουρεθαινικών και ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Η ειδική του σύνθεση με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή / και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέας υβριδικής τεχνολογία
- Ενισχυμένο με μείγμα κεριών
- Μακροχρόνια προστασία έως 5 χρόνια
- Φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Περιέχει φίλτρα UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

##### 3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεια στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Προστασία και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Αφαιρέστε σκόνη, λίπη και λάδια με ειδικό καθαριστικό **PRESTAIN CLEANER**. Λάδια και ρετσίνα μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου ή ασετόν.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό **STRIPP & CLEAN**.

3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15%.
4. Συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων συντηρητικού **XYLOFARM PROTECT AQUA**. Σε περίπτωση που η ξυλεια έχει προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα ή μύκητες πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα μία στρώση **XYLOFARM AQUA KILLER**.
5. Ακολουθεί η εφαρμογή του **DECOR XYLOFARM AQUA** σε 2-3 στρώσεις. Σε επιφάνειες Νότια ή Νοτιοδυτική έκθεση πρέπει να εφαρμόζεται 3<sup>η</sup> στρώση. Για να αποφύγετε πιο σκουρόχρωμο αποτέλεσμα, μπορεί η δεύτερη – τρίτη στρώση να γίνει με το άχρωμο **DECOR XYLOFARM AQUA**.
6. Ελαφρύ αποχαρτάρισμα (#220 – 280, 3M Fre – CutTM 618) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης αλλά και μεταξύ των στρώσεων θα εξασφαλίσει μέγιστη πρόσφυση και εμποτισμό ταυτόχρονα με βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.
7. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη βάφετε επιφάνειες σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν θα στεγνώσει πολύ γρήγορα και θα ελαττωθεί η διαδικασία του εμποτισμού με αποτέλεσμα μειωμένη πρόσφυση. Βαμμένες επιφάνειες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με βροχή για 48 ώρες μετά την τελευταία στρώση. Σε οριζόντιες επιφάνειες κυκλοφορίας πεζών πρέπει να εφαρμόζεται μετά το **DECOR**, βερνίκι ξύλινων πατωμάτων (π.χ. **PARQUET VARNISH AQUA**). Τα προϊόντα βάσης διαλυτή εφαρμόζονται καλύτερα με πινέλα φυσικής τρίχας σε αντίθεση με τα προϊόντα βάσης νερού τα οποία εφαρμόζονται καλύτερα με πινέλα συνθετικής τρίχας.

#### ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

#### ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Τύπος:** συντηρητικό ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού

**Μορφή:** λεπτόρρευστο υγρό

**Χρώμα:** 16 αποχρώσεις

**Οσμή:** χαρακτηριστική

**Ειδικό βάρος:** 1000 Kg/m<sup>3</sup> 25<sup>o</sup>

**Ιξώδες:** 20 sec 20°C

**Μέθοδος εφαρμογής:** πινέλο, καθαρό πανί, εμβάπτιση

**Θερμοκρασία:** 5°C-35°C

**Αραιώση:** δεν χρειάζεται αραιώση, έτοιμο προς χρήση

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

## DECOR XYLOFARM AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 16.06.2023

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Διαφανές 750ml	05626	5204094055747
Διαφανές 2.5Lt	05656	5204094055754
Διαφανές 10Lt	5713	5204094057130
Διαφανές 20Lt	05625	5204094055754
Λευκό 750ml	5595	5204094055952
Λευκό 2.5Lt.	5596	5204094055969
Λευκό 10Lt.	5710	5204094057109
Πεύκο 750ml	05636	5204094056362
Πεύκο 2.5Lt	05637	5204094056379
Πεύκο 10Lt	5733	5204094057338
Όρεγκον 750ml	5743	5204094057437
Όρεγκον 2.5Lt	5744	5204094057444
Όρεγκον 10Lt	5745	5204094057451
Δρυς 750ml	05644	5204094056485
Δρυς 2.5Lt	05660	5204094056492
Δρυς 10Lt	5729	5204094057291
Δρυς ανοιχτό 750ml	5859	5204094058595
Δρυς ανοιχτό 2,5Lt	5860	5204094058601
Δρυς ανοιχτό 10Lt	5861	5204094058618
Καστανιά 750ml	05628	5204094056287
Καστανιά 2.5Lt	05657	5204094056294
Καστανιά 10Lt	5730	5204094057307
Καρυδιά/ 750ml	05630	5204094056300
Καρυδιά 2.5Lt	05658	5204094056317
Καρυδιά 10Lt	5714	5204094057147
Ιρόκο 750ml	5856	5204094058564
Ιρόκο 2,5Lt	5857	5204094058571
Ιρόκο 10Lt	5858	5204094058588
Teak 750ml	05638	5204094056423
Teak 2,5Lt.	05659	5204094056430
Teak 10Lt.	5734	5204094057345
Ελιά 750ml	05646	5204094056461
Ελιά 2.5Lt	05661	5204094056478
Ελιά 10Lt	5737	5204094057376
Παλίσανδρος 750ml	05642	5204094056447
Παλίσανδρος 2.5Lt	05643	5204094056454
Παλίσανδρος 10Lt	5735	5204094057352
Μαόνι 750ml	05632	5204094056324
Μαόνι 2.5Lt.	05633	5204094056331
Μαόνι 10Lt.	5731	5204094057314
Γκρι 750ml	5703	5204094057031
Γκρι 2.5Lt	5704	5204094057048
Γκρι 10Lt	5736	5204094057369
Κυπαρίσι 750ml	05634	5204094056348
Κυπαρίσι 2.5Lt	05635	5204094056355
Κυπαρίσι 10Lt	5732	5204094057321
Μπλε 750ml	05640	5204094056386
Μπλε 2.5Lt	05641	5204094056393
Μπλε 10Lt	5774	5204094057741

**Στέγνωμα:** στην αφή 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 3 ώρες 20°C  
**ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)** Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ε Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου: 130 gr/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60 gr/lit ΠΟΕ.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 2,5Lt, 10Lt

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)



## Χρωματολόγιο DECOR XYLOFARM



Λευκό



Διαφανές



Πεύκο



Όρεγκον



Δρυς



Δρυς ανοικτό



Καστανιά



Καρυδιά



NEO

Ιρόκο



Teak



Ελιά



Παλίσανδρος



Μάονι



Γκρι



Κυπαρίσσι



Μπλε