



Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

ISOMIX ΧΥΛΟΤΙΡ

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX ΧΥΛΟΤΙΡ** είναι ειδικό γαλακτωματοποιημένο λάδι για αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων που έρχονται σε επαφή με το μπετόν. Διευκολύνει την απομάκρυνση των καλουπωτών στοιχείων στην οικοδομή, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και της θιζοτροπίας του προσφέρει εύκολη εφαρμογή και είναι εξαιρετικά οικονομικό λόγω της υψηλής του απόδοσης. Καλύπτει τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη επιφάνεια από τα συνήθη λάδια ξυλοτύπων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή αντικολλητική δράση
- Αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα στην επιφάνεια του σκυροδέματος
- Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέματος από υπολείμματα λίπους ή λαδιού
- Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της βαφής στην επιφάνεια του σκυροδέματος
- Οικονομία λόγω της μικρής κατανάλωσης
- Προστασία των σιδηροτύπων από τη διάβρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων. Είναι ιδανικό για την επίτευξη λείων επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το γαλάκτωμα **ΧΥΛΟΤΙΡ** είναι έτοιμο προς χρήση
2. Εφαρμόζουμε με ρόλο, πινέλο ή ψεκασμό
3. Περνάμε ένα χέρι στην επιφάνεια των ξυλοτύπων / σιδηροτύπων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με white spirit

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσοχή: ανακινήστε πολύ καλά πριν από τη χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό
Χρώμα: Υπόλευκο
Ειδικό βάρος: 0,95-1 g/ml
pH: Περίπου 7-8
Ευφλεκτικότητα: Όχι εύφλεκτο.
Τοξικότητα: Μη τοξικό.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 12 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα των ξύλων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 15 Lt και 20 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
15Lt	09098	5204094050926
20Lt	09097	5204094050902

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EE και την Οδηγία 1999/45/EE, το προϊόν δεν θεωρείται σαν επικίνδυνο

Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

ISOMIX XYLOTIP

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

