



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CONTACT CLEANER** είναι ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών. Απομακρύνει την υγρασία, αφαιρεί σκόνες, ίχνη λαδιού και κάθε είδους ρύπους. Στεγνώνει γρήγορα, είναι ουδέτερο – δεν επηρεάζει τις ηλεκτρικές επαφές- και δεν αφήνει κατάλοιπα. Η συστηματική χρήση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των ηλεκτρικών επαφών και κυκλωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Εξαιρετική δράση
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Ουδέτερο – μη αγώγιμο
- Βοηθάει την αντισκωριακή προστασία
- Απωθεί την υγρασία
- Προλαμβάνει τη φθορά
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καλωδίων, μπαταριών κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Πριν τη χρήση ανακινήστε τη φιάλη για 2 λεπτά και ψεκάστε ένα δοκιμαστικό κομμάτι.
2. Διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα / αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που πρόκειται να καθαριστούν.
3. Εφαρμόστε όσο υλικό χρειαστεί για να καθαριστούν όλα τα υπολείμματα.
4. Βάλτε σε λειτουργία τις συσκευές αφού εξατμιστεί τελείως το προϊόν (περίπου 5-10 λεπτά).
5. Εάν απαιτείται επαναλάβετε τη διαδικασία.
6. Μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα τη φιάλη και ψεκάστε για 5" ώστε να καθαριστεί η βαλβίδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με νερό και σαπούνι αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΑΠΟΔΟΣΗ

3 - 3,8 ml/cm²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Χαρακτηριστική

Σχετική πυκνότητα: 0,75g/ml

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 30°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε 'Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος'): 840 gr/lt (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lt ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αυθεντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 400ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
400ml	9217	5204094092179

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Προπαν-2-όλη; 1-μεθοξυ-2-προπανόλη; Ν-εξάνιο

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

