



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP FAUX WOOD PRIMER** είναι υπόστρωμα που προετοιμάζει την επιφάνεια και δίνει το φόντο για την εφαρμογή της τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου PGP FAUX WOOD FINISH. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, καλυπτικότητα και προσφέρει αντισκωριακή προστασία. Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους σκληρή επιφάνεια. Προσφέρεται σε 3 αποχρώσεις που συνδυάζονται με τις 6 αποχρώσεις PGP FAUX WOOD FINISH για να προσδώσουν στην επιφάνεια εφαρμογής την όψη του ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αποτελεί την ιδανική λύση για ανανέωση παλιών ή και φθαρμένων επιφανειών, προσδίδοντας την ομορφιά και τη θαλαπωρή της όψης του ξύλου.
- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες, MDF, νοβοπάν, μελαμίνη, ξύλινες και πλαστικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, μπετόν, σοβά κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από ξένα υλικά (σκουριές, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, κλπ).
2. Καινούργιες ξύλινες επιφάνειες: πρέπει να λειανθούν με γυαλόχαρτο και να απομακρυνθεί η σκόνη.
3. Βαμμένες επιφάνειες: παλαιά υποστρώματα σε καλή κατάσταση δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Αν παρουσιάζουν προβλήματα απομακρύνονται με διαβρωτικό, λειαίνονται οι επιφάνειες και απομακρύνεται η σκόνη.
4. Μεταλλικές και γυαλιστερές επιφάνειες: Αφαιρείται η γυαλάδα με γυαλόχαρτο για βελτίωση της πρόσφυσης και απομακρύνεται η σκόνη.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.
2. Το **PGP FAUX WOOD PRIMER** εφαρμόζεται με πινέλο κατά μήκος όλης της επιφάνειας με μακριές κινήσεις.
3. Για καλύτερη προστασία μπορείτε να εφαρμόσετε και μία δεύτερη στρώση επιτρέποντας στην πρώτη στρώση να

στεγνώσει για τουλάχιστον 12 ώρες. Υψηλή υγρασία ή χαμηλή θερμοκρασία θα παρατείνει το χρόνο στεγνώματος.

4. Στη βαμμένη επιφάνεια εφαρμόζεται το **PGP FAUX WOOD FINISH** δημιουργώντας την όψη του ξύλου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με white spirit

ΑΠΟΔΟΣΗ

8 - 10 m²/Lt ανάλογα με την επιφάνεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Αλκυδικό υπόστρωμα

Μορφή: Παχύρρεστο υγρό

Χρώμα: 3 χρώματα

Οσμή: Αρωματική χαρακτηριστική

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C-35°C

Αραίωση: έως 15% με white spirit

Στέγνωμα: Στην αφή 2 - 3 ώρες, επαναβάφεται μετά από 12 ώρες 20°C

Τελικό στέγνωμα: 12 ώρες 20°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): (Οδηγία 2004/42/EK) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ(Δ) "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού"): 500 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C-35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml μπεζ, γκρι, ροζ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750 ml Μπεζ	7218	5204094072188
750 ml Γκρι	7219	5204094072195
750 ml Ροζ	7220	5204094072201

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στοντους P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH208: Περιέχει Cobalt bis(2-ethylhexanoate), αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00