



Προϊόντα DIY

SLIP OIL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό ξηρό χώρο με θερμοκρασία +5°C - +25°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

2 χρόνια σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπιμπερό 80ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
80ml	9154	5204094091547

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό N°1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό ρευστό λάδι γενικής χρήσης κατάλληλο για προστασία και λίπανση σε κινούμενα μέρη. Προσφέρει προστασία από την σκουριά και την υγρασία σε κάθε μεταλλική επιφάνεια. Το ειδικό του στόμιο επιτρέπει την εφαρμογή του λιπαντικού σταγόνα – σταγόνα ακριβώς στο σημείο όπου χρειάζεται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική λιπαντική ικανότητα
- Εξαιρετική διείσδυση
- Αντискωριακή προστασία
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη λίπανση μηχανισμών, εργαλείων, συνδέσμων, φρένων, μεντεσέδων, κλειδαριών, ελατηρίων, αλυσίδων, συρόμενων μηχανισμών πορτών – παραθύρων, ραπτομηχανών, ποδηλάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται σε κίνηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εφαρμόστε το λάδι κατευθείαν από το ακροφύσιο στο σημείο εφαρμογής.
2. Αφήστε το προϊόν να δράσει για μερικά λεπτά και αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε υπολείμματα με χλιαρό νερό και σαπούνι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,5 ml/cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό λιπαρό

Χρώμα: Κιτρινωπό

Οσμή: Χαρακτηριστική

Σχετική πυκνότητα: 0,90 gr/ml

Αντοχή στη θερμοκρασία: έως 150°C

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερόδελλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

