



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου STRIPP & CLEAN

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STRIPP & CLEAN** είναι διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών νέας τεχνολογίας. Είναι φιλικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον - πληροί τον Κανονισμό 276/2010/ΕΕ και δεν περιέχει στη σύνθεσή του δικλωρομεθάνιο. Με νέα δυνατή χημική σύνθεση διπλής αποτελεσματικότητας το STRIPP & CLEAN είναι ο πλέον ασφαλής, γρήγορος και εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε παλιά βερνίκια και χρώματα από πολλές επιφάνειες. Είναι ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες χάρη στη παχύρρευστη σύνθεση του που δεν τρέχει. Δεν επηρεάζει την αρχική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή του η επιφάνεια μπορεί να περαστεί με καινούργιο χρώμα ή βερνίκι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για τα περισσότερα βερνίκια και χρώματα
- Φιλικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
- Πολύ δυνατή φόρμουλα που ενεργεί σε λίγα λεπτά
- Παχύρρευστο σε μορφή gel δεν τρέχει στις κάθετες επιφάνειες
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απομακρύνει βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης και διαλύτου από ξύλινες επιφάνειες όπως έπιπλα, τοίχους, ταβάνια, πατώματα, φράχτες, πέργκολες και κάθε ξύλινης κατασκευής. Επαναφέρει το αρχικό χρώμα του ξύλου.
- Απομακρύνει πλαστικά και ακρυλικά χρώματα από τοίχους και ταβάνια.
- Απομακρύνει λαδομπογιές από μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες όπως έπιπλα, κάγκελα, φράχτες, κλπ.
- Κατάλληλο για ξύλα, μέταλλα, τοίχους, ταβάνια, τσιμέντο κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αδειάστε το STRIPP & CLEAN σε πλαστικό ή γυάλινο δοχείο για ευκολότερη εφαρμογή.
2. Απλώστε με πινέλο αρκετή ποσότητα διαβρωτικού στην επιφάνεια που θέλετε να απομακρύνετε τα παλιά χρώματα η βερνίκια.

3. Περιμένετε 15 - 25 λεπτά για να ποτίσει καλά η επιφάνεια (για βερνίκια πολυουρεθάνης απαιτούνται περίπου 45 λεπτά). Μην αφήσετε το υλικό να στεγνώσει.
4. Αφαιρέστε τα διαβρωμένα υλικά με σπάτουλα, ξύστρα ή με σκληρή βούρτσα όπου η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη και λεία (γωνίες κλπ).
5. Αν μείνουν υπολείμματα χρωμάτων – βερνικιών (ειδικά αν πρέπει να αφαιρεθούν πολλές παλιές στρώσεις) απλώστε μια δεύτερη στρώση διαβρωτικού.
6. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει καλά πριν την εφαρμογή νέου υλικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού.
- Αποθηκεύετε το υλικό μόνο στο αρχικό του δοχείο.
- Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με υφάσματα, πλαστικά ή χαλιά – μοκέτες.
- Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε τα εργαλεία σας με άφθονο σαπούνι και νερό αμέσως μετά τη χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

2- 3 m²/Lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Διαβρωτικό

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαυγές - γαλακτερό

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1.40 ± 0.03 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 35 ± 5 sec (DIN CUP 8 mm)

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 35°C

Αραιώση: Δεν αραιώνεται, έτοιμο προς χρήση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o-30^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου STRIPP & CLEAN

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml, 800ml, 5Lt


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 400ml	05601	5204094056010
Δοχείο 800ml	05600	5204094056003
Δοχείο 5Lt	05603	5204094056034

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα **Skin Irrit. 2: H315** - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο **P303+P361+P353:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στονους. **P370+P378:** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη **κατάσβεση P403+P235:** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH019:** Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

