



Σύστημα Χρωματισμού

SWAN COLOUR MIX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εύκολος τρόπος βαψίματος

Το χρώμα σε σύριγγες **SWAN Colourmix** σας επιτρέπει να βρείτε και να φτιάξετε τη δική σας απόχρωση εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Όποια απόχρωση και αν σας αρέσει, ουδέτερη ή έντονη, μέσα από τις 126 αποχρώσεις του **Colourmix**, μπορείτε να βρείτε την δική σας. Η μοναδικότητα του **Colourmix** είναι ότι σας επιτρέπει να φτιάξετε το χρώμα που θέλετε στο χώρο που θέλετε να βάψετε, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε επί τόπου τον τόνο της απόχρωσης που επιθυμείτε. Η προσωπική χρωματική επιλογή, η απόχρωση που ταιριάζει με το χώρο, είναι μια μοναδική ευκαιρία να μεταμορφώσει κανείς το σπίτι ή το γραφείο του ώστε να εκφράζει την δική του αισθητική και διάθεση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Δοκιμή της απόχρωσης στο χώρο
- Δημιουργία πολλών αποχρώσεων
- Χρωματική σταθερότητα
- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Με το σύστημα **SWAN Colourmix** μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε γρήγορα και οικονομικά την απόχρωση που σας ταιριάζει στο χώρο σας.
- Ίδανικό σύστημα για διακοσμητές και εφαρμογές DIY.
- Με το σύστημα **SWAN Colourmix** μπορείτε να χρωματίσετε ακρυλικά/πλαστικά χρώματα, ντουέκο, βερνικόχρωμα, υδρόχρωμα, υδρόκολλα, ασβέστη καθώς και αρμόστοκο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Διαλέξτε από το χρωματολόγιο την απόχρωση που επιθυμείτε.
2. Κάτω από την απόχρωση υπάρχουν οδηγίες για την επίτευξη αυτής.
3. Επιλέξτε την ειδική ΒΑΣΗ SWAN για τις αποχρώσεις με την ένδειξη «ΒΑΣΗ». Για όλες τις υπόλοιπες αποχρώσεις, χρησιμοποιείστε όποιον τύπο λευκού χρώματος πλαστικού ή ακρυλικού SWAN επιθυμείτε.
4. Προσθέτουμε την ποσότητα **SWAN Colourmix** σύμφωνα με τις οδηγίες. Πχ αν επιλέξουμε την απόχρωση «99», προσθέτουμε από τη σύριγγα No1 4ml (τέσσερις γραμμές της σύριγγας), από τη σύριγγα No10 2ml (δύο γραμμές της σύριγγας) και ανακατεύουμε.
5. Όλες οι ποσότητες είναι υπολογισμένες ανά κιλό (750ml) λευκού χρώματος. Αυτό σημαίνει ότι για την απόχρωση «99», εάν χρειάζομαστε πέντε κιλά (3 lt) χρώματος, σε λευκό χρώμα 5 κιλών (3 lt) θα πρέπει να προσθέσουμε 4ml x 5 = 20ml από τη σύριγγα No 1 και 2ml x 5= 10ml από τη σύριγγα No10.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- **Προσοχή:** σημειώνετε την ποσότητα χρώματος που προσθέτετε κάθε φορά, πάνω στο κουτί, για να μπορείτε να ξαναφτιάξετε την ίδια απόχρωση.
- Προσθέτοντας επιπλέον χρώμα από τη σύριγγα, μπορείτε να σκουρύνετε το χρώμα. Γι' αυτό καλό είναι να ξεκινήσετε από πιο ανοιχτή απόχρωση.
- Όλες οι αποχρώσεις **SWAN Colourmix** αναμειγνύονται μεταξύ τους. Μπορείτε να πειραματισθείτε με τα χρώματα και να φτιάξετε απόχρωση που δεν υπάρχει στο χρωματολόγιο. Βεβαιωθείτε για την επιλογή σας, δοκιμάζοντας το χρώμα που φτιάξατε στο σημείο που θέλετε να βάψετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: UNIVERSAL χρωστικές. Δεν περιέχουν μόλυβδο

Χρώμα: 18 βασικές χρωστικές με δυνατότητα ανάμιξης

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Ευφλεκτικότητα: Μη εύφλεκτο

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/EK) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α(Υ)*Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών". (Σημπλνότητα<25@60⁰ⁿ): 30 gr/lt (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 28 gr/lt ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C - +25 °C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία.

Evochem®

ΕVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Σύστημα Χρωματισμού SWAN COLOUR MIX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

18 βασικές χρωστικές σε σύριγγα 20ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
20ml No1	03288	5204094032885
20ml blister No1	03270	5204094032700
20ml No2	03289	5204094032892
20ml blister No2	03271	5204094032717
20ml No3	03290	5204094032908
20ml blister No3	03272	5204094032724
20ml No4	03291	5204094032915
20ml blister No4	03273	5204094032731
20ml No5	03292	5204094032922
20ml blister No5	03274	5204094032748
20ml No6	03293	5204094032939
20ml blister No6	03275	5204094032755
20ml No7	03294	5204094032946
20ml blister No7	03276	5204094032762
20ml No8	03295	5204094032953
20ml blister No8	03277	5204094032779
20ml No9	03296	5204094032960
20ml blister No9	03278	5204094032786
20ml No10	03297	5204094032977
20ml blister No10	03279	5204094032793
20ml No11	03298	5204094032984
20ml blister No11	03280	5204094032809
20ml No12	03299	5204094032991
20ml blister No12	03281	5204094032816
20ml No13	03300	5204094033004
20ml blister No13	03282	5204094032823
20ml No14	03301	5204094033011
20ml blister No14	03283	5204094032830
20ml No15	03302	5204094033028
20ml blister No15	03284	5204094032847
20ml No16	03303	5204094033035
20ml blister No16	03285	5204094032854
20ml No17	03304	5204094033042
20ml blister No17	03286	5204094032861
20ml No18	03305	5204094033059
20ml blister No18	03287	5204094032878

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νο1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

