



Βερνικοχρώματα SWAN ENAMEL PAINT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENAMEL PAINT** είναι βερνικόχρωμα με βάση αλκυδικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ, καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινιρίσμα. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την εμφάνιση του αναλλοίωτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινιρίσμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί και να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (σκουριές, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, κλπ).
2. Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι SWAN RUST PRIMER ή SWAN MINIO.
3. Στις ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται πρώτα συντηρητικό ξύλου XYLOFARM. Ατέλειες στην επιφάνεια στοκάρονται με ξυλόστοκο TEMPO. Αφού λειανθούν περνάμε δύο χέρια VELATURA SWAN αν επιθυμούμε εντελώς λείες επιφάνειες.

Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια **SWAN ENAMEL PAINT**

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με white spirit ή διαλυτικό γενικής χρήσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιφάνειες βαμμένες με **SWAN ENAMEL AQUA** πλένονται μετά την πάροδο 20 - 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών. Δεν περιέχει μόλυβδο.

Χρώμα: Λευκό, γκρι, μαύρο, κόκκινο, μπλε, πράσινο

Ειδικό βάρος: Λευκό 1,18 ± 0,2 gr/cm³ 25°C, χρώματα 1,05 ± 0,2 gr/cm³

Ιξώδες: 4500 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο ή πιστόλι

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C- 35°C

Αραίωση: με 2% white spirit ή νέφτι για εφαρμογή με ρολό και πινέλο και 2% με διαλυτικό γενικής χρήσης ή διαλυτικό νίτρου για εφαρμογή με πιστόλι

Στέγνωμα: στην αφή 4 - 6 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, μέγιστη περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Αδ(Δ)): 300gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 280 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Βερνικοχρώματα SWAN ENAMEL PAINT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό, γκρι, μαύρο, κόκκινο, μπλε, πράσινο 750ml, 2,5Lt

| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | BARCODE |
|---------------|---------|---------------|
| 750ml Λευκό | 63208 | 5204094032083 |
| 2.5Lt Λευκό | 63209 | 5204094032090 |
| 750ml Γκρι | 63279 | 5204094033226 |
| 2.5Lt Γκρι | 63270 | 5204094033233 |
| 750ml Μαύρο | 63210 | 5204094032106 |
| 2.5Lt Μαύρο | 63212 | 5204094032113 |
| 750ml Κόκκινο | 63244 | 5204094032441 |
| 2.5Lt Κόκκινο | 63245 | 5204094032458 |
| 750ml Μπλε | 63238 | 5204094032380 |
| 2.5Lt Μπλε | 63239 | 5204094032397 |
| 750ml Πράσινο | 63241 | 5204094032410 |
| 2.5Lt Πράσινο | 63242 | 5204094032427 |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Asp. Τοx. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH208: Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργασμένη με υδρογόνο (CAS: 64742-47-8); Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), μεσαία αλειφατική (CAS: 64742-88-7); Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), μεσαία αλειφατική (CAS: 64742-88-7); Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθεωμένη, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS: 64742-82-1)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

